


## kenmerken

De YS-501X is een nieuw type dozensluiter voorzien van diverse handige extra's om goed en snel uw productie te kunnen blijven draaien. De bovenbouw kunt u met de hand simpel omhoog of omlaag bewegen en op de juiste positie vergrendelen. Het wisselen van de tape aan de onderzijde doet u door een hendel naar u toe te trekken en de tape unit zal naar u toe bewegen. Deze K2 tapesluiters hebben een open zijde voor makkelijke tape inleg en kunnen een maximale tapebreedte van 50 mm aan (75 mm. optie), de tape overlap is instelbaar met als standaard 50 mm.

## technische gegevens



	MIN.	MAX.
L	150 mm	∞
B	140 mm	490 mm
H	120 mm	580 mm

- **Tape:** PVC of PP;  
Breedte max. 50 mm;  
kern 76 mm;  
overlap 40-55 mm.
- **Low noise tapekoppen.**
- **Transportsnelheid:** 20 mtr/min.
- **Bedrijfstemperatuur:** +5 tot 45 °C.
- **Aansluiting:** 230 V/1~N/50 Hz,  
0,4 kW.
- **Beschermingsgraad:** IP54.



## optionele accessoires

- Machine voor afwijkende doosformaten (op aanvraag).
- RVS uitvoering.
- Afwijkende werkhoopte.
- Zwenkwieken voorzien van rem (+110 mm).
- Sluiter 75 mm in plaats van de standaard 50 mm sluiters.
- Extra sluiters 50 mm.
- Extra sluiters 75 mm.
- Rollenbanen.

## uitgebreide technische informatie



Klik of Scan!

