

kenmerken

Een gebruiksvriendelijke L-bar sealer welke op diverse manieren kan worden ingezet. Bijvoorbeeld om enkel een zak om een product te sealen en direct automatisch af te laten voeren naar een afvoerbaan of naar de optionele krimptunnel MP-50. De sealbalk wordt handmatig bediend en heeft een eenvoudig maar zeer effectief temperatuur controlesysteem dat zorgt voor een optimale afdichting bij gebruik van diverse type folies.

Voordelen:

- Voordelig
- Snelle werking
- Compact & Flexibel
- Automatische product afvoer



technische gegevens

- Aansluiting: 230 V/1~N/50 Hz, 2,2 kW.
- Beschermingsgraad: IP54.
- Bedrijfstemperatuur: +5 tot +40 °C.
- Output 0-550 stuks per uur
- Sealraamafmeting 540x390 mm.
- Maximale folierolbreedte 600 mm.
- Maximale diameter van de folierol 250 mm.
- Maximale productafmeting 500x360x250 mm.
- Werkhoogte 930mm.
- Gewicht 101 kg.
- Machine afmetingen 1570x730x1100 mm. (LxBxH)
- Machinehoogte met sealraam open 1400 mm.
- Geschikte folie PVC ~ PP ~ PE of Polyolefine

Opties:

- L-Sealer MP-5440 voorzien van een groter sealraam 540x400 mm. (productafmeting max. 500 x 380 x 100 mm.)
- L-Sealer MP-8460 voorzien van een nog groter sealraam 840x600 mm. (productafmeting max. 750 x 500 x 140 mm.)
- Krimptunnel MP-50

