

kenmerken

Sealmachines voor het verpakken van producten met enkelvoudige gevouwen sealfolie. De koepelsealers hebben verschillende mogelijkheden voor sealen of gelijktijdig sealen snijden en krimpen met krimpfolie. Iedere keer als de operator de transparante kap omlaag brengt, zal de hitte van de sealdraad de folie scheiden van de rol waardoor een gesloten zak als verpakking ontstaat. Het krimpen van de folie kan tegeliktijd worden uitgevoerd met het sealen en hierdoor wordt de glasheldere folie direct strak om het product gespannen. Dit wordt bereikt door de circulatie van hete lucht rondom de verpakking en geeft een mooie uitstraling aan het product.

Voordelen:

- Compact & Flexibel
- Betrouwbare machines
- 1 jaar garantie / perfecte service
- Producten tot max. 500x380x200 mm

technische gegevens

- Aansluiting: 230 V/1~N/50 Hz, 2,2 kW.
- Beschermingsgraad: IP54.
- Bedrijfstemperatuur: +5 tot +40 °C.
- Output 0-550 stuks per uur
- Sealraamafmeting: MP-4228 / 420x280 mm.
- Sealraamafmeting: MP-5439 / 540x390 mm.
- Maximale folierolbreedte MP-4228 / 500 mm.
- Maximale folierolbreedte MP-5439 / 600 mm.
- Maximale diameter van de folierol 250 mm.
- Maximale productafmeting MP-4228 / 400x250x160 mm.
- Maximale productafmeting MP-5439 / 500x380x200 mm.
- Werkhoogte 930mm.
- Gewicht 101 / 130 kg.
- Machine afmetingen 1160x700x1220 / 1260x810x1310 mm.

XL opties:

- Koepelsealer MP-8460 Sealraamafmeting: 840x600 mm
- Koepelsealer MP-90 Sealraamafmeting: 1280x800 mm.

