


## kenmerken

De 2300B is een robuuste draaiarm palletwikkelaar die uw lading stabiliseert met (rek)wikkelfolie. De machine heeft standaard een vrije diameter van 1800mm. Het gewicht en stabiliteit van de lading is van ondergeschikt belang doordat de pallet te allen tijde op de grond stil blijft staan.

Alle motoren op de machine zijn frequentie geregeld welke zorg draagt voor een vloeiende aansturing. De bediening is eenvoudig en intuïtief. De vier wikkelprogramma's zijn afzonderlijk instelbaar op een grafisch bedieningspaneel.

## technische gegevens



- **Arm:**  
vrije ruimte  $\varnothing$ 1800 mm;  
aandrijving met tandriem;  
pallets tot 1200x1200 mm;  
frequentie geregeld;  
rotatie: 6 tot 10 rpm
- **Folieslede:**  
frequentie geregeld;  
voor standaard machinerol;  
folie: 17 tot 35  $\mu$ m;  
250% voorrek;  
voorzien van fotocel.
- **Wikkelhoogte:** 2400 mm.
- **Aansluiting:** 230V/1~N/50 Hz, 1,84 kW;  
(met rem 1,47 kW).
- **Beschermingsgraad:** IP54.
- **Bedrijfstemperatuur:** +5 tot +40°C.

## optionele accessoires

- Andere afmetingen op aanvraag.
- RVS uitvoering.
- Hekwerk met lichtscherf.
- Fotocel voor donkere lading.
- Foliewagen met 250% voorrek.



Verkrijgbaar met de volgende foliesledes.

Optioneel

Standaard met 250% voorrek

- Zelf instelbare, vaste wikkelhoogtes.
- Geïntegreerde (gekalibreerde) digitale weegschaal.
- Andere specificaties, indien technisch uitvoerbaar, op aanvraag.

## uitgebreide technische informatie



Klik of Scan!

