


kenmerken

De WP1 Horse is een eenvoudig te bedienen palletwikkelaar die uw lading stabiliseert met (gaten) folie. De machine wordt standaard geleverd met een ø1500mm draaitafel voorzien van een uitsparing zodat u pallets met een pompwagen kunt plaatsen. Een fotocel detecteert automatisch de ladinghoogte. De folieslede is voorzien van een elektromagnetische rem waarmee de spanning op de folie eenvoudig is te regelen vanaf de bedieningszijde. Alle motoren op de machine zijn frequentie geregeld voor een vloeiende aansturing. Tenslotte bevat deze machine een grafisch bedieningspaneel waarin u eenvoudig instellingen maakt en de toestand kunt aflezen voor de vier wikkelprogramma's.

technische gegevens



- **Plateau:**
ø1500 mm;
belaadbaar tot 1500 kg;
alleen voor pallets zonder onderlat (euro);
rotatiesnelheid: regelbaar;
frequentie geregeld.
- **Folieslede:**
frequentie geregeld;
voor standaard machinerol;
folie: 17 tot 35 µm;
elektromagnetische rem;
optioneel mechanische rem (wikkelnet);
voorzien van fotocel.
- **Wikkelhoogte:** 2400 mm.
- **Aansluiting:** 230 V/1~N/50 Hz, 1,12 kW;
- **Beschermingsgraad:** IP54.
- **Bedrijfstemperatuur:** +5 tot +40 °C.

optionele accessoires

- Wikkelhoogte 2700mm, 2900 mm of 3100 mm.
- RVS uitvoering.
- Fotocel voor donkere lading.
- Foliewagen voor wikkelnet.

- Aanrijdbeveiliging.
- Roping module voor sublieme hechting aan de voet.
- Andere specificaties, indien technisch uitvoerbaar, op aanvraag.

uitgebreide technische informatie



Klik of Scan!



Verkrijgbaar met de volgende foliesledes.

Standaard

Optioneel



Elektromagnetische rem. De foliespanning is regelbaar vanaf de bedieningszijde.

Mechanische rem.

